

IP65 LED-Leuchten

Produktvorteile:

- Die LED-Leuchte spart bis zu 70% Energie.
- Für die Montage der LED-Leuchte werden die nötigen Halterungen und Dübel mitgeliefert.
- Die Leuchte hat aufgrund ihres auserlesenen Designs nationale Auszeichnungen erhalten und ist patentiert.
- Die Leuchte bietet eine zwei Mal so große Kühlfläche, wie die meisten anderen LED-Röhren am Markt. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert.
- Es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Längen lieferbar.
- Die Leuchten können in kürzester Zeit (auch vom Laien) installiert werden.
- Dank mattem Cover angenehm blendfreies Licht.
- für den Außenbereich, Feuchträume etc. geeignet
- Haltbarkeit von 50.000h – geringste Wartungskosten
- angenehm blendfreies, flackerfreies Licht
- volle Helligkeit sofort nach dem Einschalten
- lässt sich beliebig oft ein- und ausschalten

Anwendungen:

Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Feuchträume, Außenbereich, ...



Modellnummer	LCT86W052	LCT86N052	LCT81W053	LCT81N053	LCT85W053	LCT85N053
Bauform	2xT5 60cm	2xT5 60cm	T8 120cm	T8 120cm	T8 150cm	T8 150cm
Leistung der LEDs	15W	15W	18W	18W	22W	22W
Lichtstrom *	1275lm warmweiß	1350lm neutralweiß	1530lm warmweiß	1620lm neutralweiß	1870lm warmweiß	1980lm neutralweiß
mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit	27W	>27W	36W	>36W	44W	>44W
Abmessung in mm	W44xH36xL567	W44xH36xL567	W40xH42xL1190	W40xH42xL1190	W40xH42xL1493	W40xH42xL1493
Lebensdauer der LEDs	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
Eingangsspannung	AC100~240V, 50/60Hz					
Farbtemperatur	Warmweiß 2700K~3000K; Neutralweiß 4000K~4500K; Kaltweiß 6000K~6500K					
Lampenfassung	keine (komplette Leuchte)					

Modellnummer	LCT88W053	LCT88N053	LCT81W054	LCT81N054
Bauform	T8 180cm	T8 180cm	2xT5 120cm	2xT5 120cm
Leistung der LEDs	25W	25W	30W	30W
Lichtstrom *	2125lm warmweiß	2250lm neutralweiß	2550lm warmweiß	2700lm neutralweiß
mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit	50W	>50W	58W	>58W
Abmessung in mm	W40xH42xL1762	W40xH42xL1762	W44xH36xL1190	W44xH36xL1190
Lebensdauer der LEDs	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
Eingangsspannung	AC100~240V, 50/60Hz			
Farbtemperatur	Warmweiß 2700K~3000K; Neutralweiß 4000K~4500K; Kaltweiß 6000K~6500K			
Lampenfassung	keine (komplette Leuchte)			

Modellnummer	LCT85W054	LCT85N054		
Bauform	2xT5 150cm	2xT5 150cm		
Leistung der LEDs	36W	36W		
Lichtstrom *	3060lm warmweiß	3240lm neutralweiß		
mindestens hell wie Leuchtstoffröhren mit	>>58W	>>58W		
Abmessung in mm	W44xH36xL1493	W44xH36xL1493		
Lebensdauer der LEDs	50.000h	50.000h		
Eingangsspannung	AC100 ~ 240V, 50/60Hz			
Farbtemperatur	Warmweiß 2700K ~ 3000K; Neutralweiß 4000K ~ 4500K; Kaltweiß 6000K ~ 6500K			
Lampenfassung	keine (komplette Leuchte)			